

PETROBRAS ESSENCIAL 4T JASO MA

Descripción

Lubricante multigrado especialmente desarrollado para motocicletas con motor de cuatro tiempos de alta rotación, que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API SL y JASO MA. Disponible en el grado SAE 20W-50.

Aplicación

- Se recomienda para motores a gasolina de cuatro tiempos.

Beneficios

- Controla la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.
- Su aditivación garantiza baja oxidación y máxima protección al motor y a la transmisión bajo las más severas condiciones de uso.
- Provee una protección adicional para las partes del motor y a la transmisión evitando los deslizamientos del embrague, aprovechando mejor la potencia del motor.
- Puede también ser utilizado en cajas de transmisión de motocicletas de dos tiempos.
- Asegura una vida larga al conjunto motor/transmisión.

Niveles y especificaciones

- API SL
- JASO MA

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

Guía de uso



Moto

Envases disponibles

1/8 de Galón

1/4 de Galón

Balde de 15 Gal.

Tambor de 55 Gal.

Análisis Típicos

GRADO SAE			20W-50
Característica	Unidad	Método	Resultado
Densidad 15,6°C	g/ml	ASTM D 4052	0,881
Punto de inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	234
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-33
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	165,9
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	19,00
Índice de Viscosidad		ASTM D-2270	130

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.