

REDGREASE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una grasa de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites minerales refinados de baja viscosidad.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Resistencia a la acción lavadora del agua y a la humedad excesiva.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Fuerte adherencia en los puntos lubricados formando sellos que impiden la entrada de polvo y mugre.

APLICACIONES

- Partes móviles del chasis del equipo automotor y rodante:
 - Terminales.
 - Pivotes.
 - Piñones de dirección y brazos de mando.
 - Acoples.
 - Soportes de muelles.

Fecha de Actualización
Noviembre 2017

Centro Empresarial Ecoparque Natura
Anillo Vial, Km 2 Vía Floridablanca - Girón
Nº 176 Oficina 515 Torre 1
PBX: (577) 679 9630
Floridablanca - Santander - Colombia

Planta de Producción
Cra 19 N°. 72 - 46 Barrio La Libertad
PBX: (577) 6010157
Barrancabermeja - Santander - Colombia

www.proquimsa.co
comercial@proquimsa.co



REDGREASE

CARACTERISTICAS TIPICAS

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: - 10°C a 70°C

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	NORMAS REFERENCIA	VALOR TIPICO	
Grado NLGI:			2	3
- Penetración a 25 °C (a 60 golpes)	mm/10	D 217	270	230
- Punto de Goteo	°C	D 2265	110	110
- Contenido de Agua	%masa	D 95	0.8	0.8
- Viscosidad del aceite a 40°C	cSt	D 445	80	80
- Separación de aceite	% peso	IP 121	0.5	0.1
- Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 Golpes)	%	NTC 1731	3	4
- Color	No Aplica	No Aplica	Rojo	Rojo
- Acido Libre	g ácido oleico / 100 g muestra	D 664	0.1	0.1
-Corrosión en Lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	D 4048	1a	1a

Los datos de pruebas típicas son solamente valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores en fabricación normal, las cuales no afectan el desempeño del producto

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS). Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Fecha de Actualización
Noviembre 2017

Centro Empresarial Ecoparque Natura
Anillo Vial, Km 2 Via Floridablanca - Girón
Nº 176 Oficina 515 Torre 1
PBX: (577) 679 9630
Floridablanca - Santander - Colombia

Planta de Producción
Cra 19 N°. 72 - 46 Barrio La Libertad
PBX: (577) 6010157
Barrancabermeja - Santander - Colombia

www.proquimsa.co
comercial@proquimsa.co

