



El Color de la Calidad®

Viniltex® Pintura para Tiza

DESCRIPCIÓN

Personalice su casa de manera creativa, original y económica. Convierta sus espacios y objetos en lugares funcionales con un tablero para escribir con tiza. Ideal para proyectos creativos y habitaciones infantiles. Esmalte acrílico BASE AGUA de acabado mate, lavable con agua y jabón. Disponible en colores negro, verde y azul. Producto formulado sin plomo ni cromo.

USOS

Esmalte acrílico BASE AGUA de acabado mate tipo tablero para escribir con tiza para decorar espacios y objetos en interiores. Pinte sus gabinetes, mesas y materas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Brillo, medido a 60°	0 - 10	%
Viscosidad	100 - 110	KU
Densidad	4.41 – 4.51	Kg / Gal
Método de aplicación	BROCHA	
Contenido de VOC	< 50	Gramos/Litro menos agua ASTM D6886
Secamiento al tacto	1 - 2	Horas
Secamiento al manejo	2 a 3	Días
Secamiento entre manos	1	Hora
Rendimiento teórico	8 – 12	m2/ gal

MODO DE USO

Preparación de la superficie

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

En superficies con pintura brillante lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo.

Para superficies con pintura acabado mate limpie y seque bien.

Preparación del producto y aplicación

Mezcle el producto con una espátula limpia para obtener completa uniformidad.
El esmalte ya viene listo para aplicar, NO REQUIERE DILUCIÓN.

Use la cinta de enmascarar para enmarcar la superficie a pintar.

Aplique 2-3 manos (capas) de esmalte, para obtener un buen acabado.

Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre manos (capas) (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa).

En el momento de la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Retire la cinta mientras aún este un poco húmeda la última capa de esmalte.

Deje secar la aplicación por un tiempo de 2 a 3 días antes de usar.

Para lograr el mejor acabado, se recomienda aplicar sobre superficies libres de rugosidades, texturas, protuberancias y polvo.

Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En repinte sobre color diferente.....8 - 12 m²/galón a 2 manos

PRESENTACIONES

Cuarto de galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).



El Color de la Calidad®

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.

En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido.

Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): en Colombia al 018000-51 14 14. Fuera de Colombia al (0574)4444578.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.